

10G SFP 12슬롯 이더넷 광스위치

100/1000Mbps TP 8포트 + 10G SFP 12슬롯



- TP Auto-Negotiation, Auto MDI-X
- 웹 기반 매니지먼트, SNMP 매니지먼트 지원
- IGMP Snooping 지원
- IEEE 802.1p QoS, VoIP QoS, 1Q-in-Q 기능 지원
- 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP)
- IEEE 802.1d & IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree 지원
- 네트워크 에러 및 트래픽 분석을 위한 Port Mirroring 지원
- 네트워크 보안을 위한 IEEE 802.1x 사용자 인증 지원

제품사양

표준	- Standard	IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3ad Port trunk with LACP IEEE 802.1Q VLAN Tagging IEEE 802.3ae 10Gbps Ethernet	IEEE 802.3u/x/z 100Base-TX/FX, Gigabit SL/LX IEEE 802.1w Rapid Spanning tree protocol IEEE 802.1x Port Authentication Network Control
인터페이스	- RJ45 포트	POE 10/100/1000Mbps TP 8포트 Auto-Negotiation, Auto MDI-X	
	- 광포트	1G/10G SFP 12슬롯, Speed auto detection	
	- LED 표시	System : Power Ports : 10/100/1000Mbps Link/Act, SFP Link	
성능	- Back Plane	Switch Fabric 276Gbps, 8K MAC Address table, Jumbo Frame 16Kbytes	
	- Layer 2	Management Interfaces: Console, Telnet, Web Browser, SNMPv1, v2c, SNMP v3 VLAN: 802.1Q Tagged Based VLAN, Port VLAN, Q-in-Q, Private VLAN Edge (PVE) Spanning Tree: IEEE 802.1D, IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree, IEEE 802.1s MSTP IEEE 802.3ad LACP / Static Trunk, IGMP (v1,v2,v3) Snooping IP-Based ACL / MAC-Based ACL, 802.1Q VLAN tag QoS	
동작환경	- 온도범위	동작온도: 0°C ~ 50°C, 보관온도: -20°C ~ 70°C	
	- 습도	5 ~ 95% (이슬이 맺히지 않을 것)	
입력전원		AC : 90~290VAC, 47/30Hz DC : -38.4V~ -72V	
크기		442mm(W) x 285mm(D) x 44mm(H), 1U	

주문정보

모델명	사양
SFC4200A	100/1000Mbps TP 8포트 + 1G/10G SFP 12슬롯
SFP-SX	SFP(1.25Gbps) 광모듈, 멀티모드, 전송거리 220/550m, 850nm, LC 커넥터
SFP-LX	SFP(1.25Gbps) 광모듈, 싱글모드, 전송거리 20Km, 1310nm, LC 커넥터